Box Postale 7034 NL - 5980 AA Panningen
Téléphone.: **+31 77 465 10 95** Fax: **+31 77 465 10 96**
E-mail: **info@gratch.com**

WWW.GRATCH .COM

S.R.A.

MODE D'EMPLOI

version 2010.1

Description du produit

Elimine les ombres de graffitis. S'applique sur tous les supports alcalino résistants. Convient notamment pour le métal, les briques, le béton, le marbre, le granite et les autres supports minéraux. Supprime rapidement et efficacement les résidus dans les pores.

Données techniques

Couleur	brun
Densité	1,26
Valeur pH	14 (non dilué)
Consommation	4 - 12 m²/ltr. en fonction du support

Applications

Gratch SRA peut être dilué avec de l'eau (maximum 1:5), en fonction de l'effet recherché. Est généralement utilisé non dilué.
Enduire de Gratch SRA la surface couverte d'ombres de graffitis et laisser agir de 1 à 3 minutes (en fonction de la surface).
Asperger avec un jet plat d'eau sous pression *(min. 120 bars)* jusqu'à ce que les ombres aient disparus. Sur les surfaces irrégulières, asperger sous plusieurs angles. Si nécessaire, répéter la procédure. Ne pas laisser sécher le produit.

Effectuer un test pour toute sécurité.

Stockage et durée de conservation

Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé, stocker à l'abri du gel.

Nettoyage du matériel

Après utilisation, bien rincer à l'eau le pulvérisateur sans air et contrôler l'état des caoutchoucs. Rincer à l'eau tout le matériel utilisé.

Consignes de sécurité

ATTENTION : Produit fortement alcalin !